

TPM

EQUIPOS

Distribuidores autorizados
Asesoría especializada
Entregas oportunas
Repuestos garantizados



Toyama

HONDA

WARRIOR

Power Master

FORTE
GLOBAL MOTOR PRODUCTS



KOHLER

MOTORES A GASOLINA



3118768539
3043884944

www.tpmequipos.co
comercial@tpmequipos.co

Carrera 75A No. 32A – 54
Medellín – Antioquia.
PBX: 6044797908

MOTORES A GASOLINA

GX100 (APISONADOR)

TIPO DE MOTOR	Monocilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV. Eje Horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	56 x 40 mm
CILINDRAJE	98 cm³
RELACION DE COMPRESION	8,5:1
POTENCIA NETA	2,8 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	2,3 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	5,7 Nm / 3600 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	5/8"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,23 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	N/D
CAPACIDAD DE ACEITE	0,31 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	254 x 316 x 290 mm
PESO EN SECO	10,7 kg

MODELOS DISPONIBLES

MARCA	REFERENCIA
HONDA	GX100AR


HONDA

GXR120 (APISONADOR)

TIPO DE MOTOR	Monocilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV. Eje Horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	60 x 43 mm
CILINDRAJE	121 cm³
RELACION DE COMPRESION	8.5:1
POTENCIA NETA	3.6 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	2.8 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	7,5 Nm / 2500 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	5/8"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,26 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	N/D
CAPACIDAD DE ACEITE	0,31 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	259 x 294 x 290 mm
PESO EN SECO	10,6 kg

MODELOS DISPONIBLES

MARCA	REFERENCIA
HONDA	GXR120


HONDA


DK149 (APISONADOR)

TIPO DE MOTOR	Monocilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHC. Eje Horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	65 x 45 mm
CILINDRAJE	149 cm ³
RELACION DE COMPRESION	8,5:1
POTENCIA NETA	3,2 kW (4,2 HP) / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	2,5 kW (3,3 HP) / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	8,8 Nm / 2800 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	5/8"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,34 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	N/D
CAPACIDAD DE ACEITE	0,52 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	335 x 290 x 347 mm
PESO EN SECO	15,0 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
WARRIOR	DK149


WARRIOR

160 (168F)

TIPO DE MOTOR	Cilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV cilindro inclinado 25°. Eje horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	68 x 45 mm
CILINDRAJE	163 cm ³
RELACION DE COMPRESION	9,0:1
POTENCIA NETA	4,8 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	3,4 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	10,3 Nm / 2500 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	3/4"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,37 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0,82 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	0,63 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	312 x 362 x 335 mm
PESO EN SECO	15,1 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
HONDA	GX160
	GP160


HONDA


200 (168F-1) (3600RPM)

TIPO DE MOTOR	Cilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV cilindro inclinado 25°. Eje horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	68 x 54 mm
CILINDRAJE	196 cm³
RELACION DE COMPRESION	8,5:1
POTENCIA NETA	5,8 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	4,4 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	12,4 Nm / 2500 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	3/4"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,45 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0,82 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	0,63 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	321 x 376 x 335 mm
PESO EN SECO	16,1 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
HONDA	GX200
	GP200
TOYAMA	TE65XP
POWERMASTER	MPM168FA
TOYAMA	TE65X


HONDA
Toyama®
Power Master®
200 (168F-1) (1800RPM)

TIPO DE MOTOR	Cilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV cilindro inclinado 25°. Eje horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	68 x 54 mm
CILINDRAJE	196 cm³
RELACION DE COMPRESION	8,5:1
POTENCIA NETA	5,8 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	4,4 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	12,4 Nm / 2500 rpm
RPM PTO	1800 rpm
DIAMETRO EJE PTO	20mm
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,45 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	0,82 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	0,63 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	352 x 376 x 346 mm
PESO EN SECO	17,0 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
HONDA	GX200L
	GP200L
TOYAMA	TE65RXP


HONDA
Toyama®


270 (177F) (3600RPM)

TIPO DE MOTOR	Cilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV cilindro inclinado 25°. Eje horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	77 x 58 mm
CILINDRAJE	270 cm³
RELACION DE COMPRESION	8,5:1
POTENCIA NETA	8,4 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	6,8 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	19,1 Nm / 2500 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	1"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,63 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,4 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,16 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	381 x 428 x 422 mm
PESO EN SECO	25,8 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
HONDA	GX270
TOYAMA	TE90XP
POWERMASTER	MPM177FA


HONDA
Toyama
Power Master
270 (177F) (1800RPM)

TIPO DE MOTOR	Cilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV cilindro inclinado 25°. Eje horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	77 x 58 mm
CILINDRAJE	270 cm³
RELACION DE COMPRESION	8,5:1
POTENCIA NETA	8,4 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	6,8 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	19,1 Nm / 2500 rpm
RPM PTO	1800 rpm
DIAMETRO EJE PTO	25 mm
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,63 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,4 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,16 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	405 x 428 x 422 mm
PESO EN SECO	27,5 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
HONDA	GX270L
POWERMASTER	MPM177FS
FORTE	GM270S


HONDA
Power Master
FORTE
GLOBAL MOTOR PRODUCTS


CH395

Tipo de motor	Cilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV cilindro inclinado 25°. Eje horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	78 x 58 mm
CILINDRAJE	277 cm³
RELACION DE COMPRESION	8,5:1
POTENCIA NETA	9,5 HP / 4000 rpm
POTENCIA NOMINAL	7,9 HP / 3000 rpm
PAR MAXIMO NETO	18,8 Nm / 2800 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	1"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,71 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,8 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,16 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	404 x 427 x 424 mm
PESO EN SECO	27,8 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
KOHLER	CH395


KOHLER

390 (188F)

TIPO DE MOTOR	Cilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV cilindro inclinado 25°. Eje horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	88 x 64 mm
CILINDRAJE	389 cm³
RELACION DE COMPRESION	8,2:1
POTENCIA NETA	11,7 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	9,4 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	26,5 Nm / 2500 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	1"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,92 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,6 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,16 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	406 x 460 x 448 mm
PESO EN SECO	31,7 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
HONDA	GX390
TOYAMA	TE130XP
POWERMASTER	MPM188FA


HONDA
Toyama®
Power Master®


CH440

Tipo de motor	Cilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV cilindro inclinado 25°. Eje horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	89 x 69 mm
CILINDRAJE	429 cm ³
RELACION DE COMPRESION	8,0:1
POTENCIA NETA	14,0 HP / 4000 rpm
POTENCIA NOMINAL	9,6 HP / 3000 rpm
PAR MAXIMO NETO	30,8 Nm / 2800 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	1"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,97 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,8 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,3 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	411 x 452 x 442 mm
PESO EN SECO	33,0 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
KOHLER	CH440


KOHLER

420 (190F)

TIPO DE MOTOR	Cilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV cilindro inclinado 25°. Eje horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	90 x 66 mm
CILINDRAJE	420 cm ³
RELACION DE COMPRESION	8,5:1
POTENCIA NETA	15,0 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	12,0 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	26,8 Nm / 2500 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	1"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,92 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,7 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,16 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	406 x 460 x 448 mm
PESO EN SECO	35,0 kg

MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
TOYAMA	TE150XP
POWERMASTER	MPM190FA


Toyama
Power Master


460 (192F)

TIPO DE MOTOR	Cilindro - 4 tiempos. Motor gasolina OHV cilindro inclinado 25°. Eje horizontal
CAMISA DEL CILINDRO	Acero
DIAMETRO X CARRERA	92 x 69 mm
CILINDRAJE	459 cm³
RELACION DE COMPRESION	8,5:1
POTENCIA NETA	16,0 HP / 3600 rpm
POTENCIA NOMINAL	13,0 HP / 3600 rpm
PAR MAXIMO NETO	30,5 Nm / 2600 rpm
RPM PTO	3600 rpm
DIAMETRO EJE PTO	1"
SISTEMA DE BOBINA	Transistorizado
MODO DE ARRANQUE	Manual
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	0,99 gal/h
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	1,7 gal
CAPACIDAD DE ACEITE	1,16 qt
LUBRICACION	Salpique
DIMENSIONES (LxHxA)	439 x 472 x 448 mm
PESO EN SECO	36,0 kg



MODELOS DISPONIBLES	
MARCA	REFERENCIA
FORTE	GM460



***Sus proyectos requieren de un motor confiable.
Llámenos y reciba la mejor asesoría.***





3118768539

3043884944

www.tpmequipos.co

comercial@tpmequipos.co

Carrera 75A No. 32A – 54

Medellín – Antioquia. PBX: 6044797908